

指紋認証セキュリティシステム

AC-6000のご案内

取扱店 株式会社秋山機器
企画代理店 有限会社パラッシュ

指紋認証セキュリティシステム

AC-6000

Security & Convenience
VIRDI

世界初!

偽造指紋対応センサー搭載!
認証記録を画像で残す!



マルチ認証アクセスコントローラー 入退室管理&勤怠管理に最適

認証記録を画像で残す世界初の入退室管理システム

■機能

130万画素のデジタルカメラ標準搭載
認証の可否にかかわらず、カメラにて撮影します。



世界初の高精度
偽造指紋検出機能
紙、フィルム、ゴム、
シリコンなどの偽造指紋
を判別し、誤認証を防ぐ
ことができます。

大画面 4.8 インチワイドカラー液晶タッチパネル
メッセージ、写真などの情報を表示します。

■システム構成



■特徴

- 偽指紋検出 (特許取得)**
 - 偽造指紋センサーがシリコン、フィルム、ゴム帯材の偽造指紋を判別し完全にシャットアウトします
- 4.8インチワイドタッチパネル**
 - 大きなタッチパネル画面で操作は簡単です
 - 背景画面とアイコンは自由なデザインに変更できます
- 130万画素 デジタルカメラ内蔵**
 - 認証時に画像を撮影します
 - 最大12,500のイメージを保存します
- IC**
 - 非接触ICカード
 - ICカード認証を付ける事で、セキュリティを2重3重に付加することが可能です
- UV**
 - 紫外線検出 (オプション)
 - 紫外線でセンサー部分を照射し、様々な面からユーザーを保護します
- 無線 LAN (オプション)**
 - USBアダプターによるインストールで、無線LAN対応も可能です
- MPS**
 - 高品質サウンド
 - MP3ファイルを使用して声と言による警告ができます
- 早い認証速度**
 - 1対1 < 0.5秒、1対N (5000) < 1秒
- USB メモリ対応**
 - 構成、ファームウェアアップグレード、バックアップ、ユーザー情報のために使用します
- CU**
 - 制御部内蔵
 - 制御部内蔵型なので、電気錠に直接つなぐことができます

■スペック

アイテム	AC-6000
CPU	32 Bit RISC 806MHz
メモリ	256MB Flash + 128MB DDR SDRAM
指紋登録数	最大100,000 指 (50,000 ユーザー)
ログ保存件数	最大500,000 件
カードの種類	Mifare, FelIc, HITAG2 など
認証モード	指紋、非接触カード、暗証番号
液晶ディスプレイ	4.8 インチワイドカラー液晶タッチパネル
コミュニケーションポート	RS-485, RS-232, Wiegand In & Out
PC インターフェース	TCP/IP, USB, 無線 LAN (オプション)
USB メモリスロット	USB ホスト & USB デバイス
各種ロック制御	MIWA, GOAL, その他各社対応
指紋センサー	500Dpi 光学センサー
偽指紋検出機能	紙、シリコン、フィルム、ゴム、その他
紫外線検出 (オプション)	20分以内に99.9% (韓国政府の厳格な証明)
デジタルカメラ	130万画素
本人拒否率/他人受入率	0.1% / 0.0001%
電源・電流	DC 12~24V
動作環境	-20~50℃ / 湿度 90% 以下 (結露なし)
本体寸法	幅197.5 × 高さ119.3 × 奥行き46.8 mm

※製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますので、予めご了承ください

■管理ソフトウェア (別売)

本体の内蔵メモリのみで最高5万ユーザーと50万件の履歴を保存でき、別売のソフトウェアでさらに高度な管理が可能です。また、勤怠管理の端末としても利用できます。

VIRDI

お問い合わせは当店へ

■■■ GENES 3000 設置例 ■■■

佐久総合病院



青柳眼科医院



ディズニーランド (従業員入退管理)



指紋認証セキュリティシステム6000 & 3000比較

指紋認証セキュリティシステム ターミナルAC-6000



タッチスクリーン! デジタルカメラ! 最新指紋システム!

指紋認証セキュリティシステム ターミナルGENES-3000



何が出来る?		指紋認証セキュリティシステム ターミナルAC-6000	指紋認証セキュリティシステム ターミナルGENES-3000
	Touch Screen	画面と対話で使い方が分かるフルカラータッチスクリーン	
	Digital Camera	130M Pixel Digital Camera搭載で、顔写真記録が残せる指紋認証セキュリティシステム	
	USB Memory	ファームウェアのアップグレード、認証データ・ログ・設定のバックアップ、ロゴなどを壁紙にできるUSBインターフェース搭載	
	High Quality Sound	音質の良い音と音声案内	音と音声案内
	WiFi (Optional)	オプションで、ワイヤレスLAN対応	
	Live Finger Detection	新開発のセンサは紙、フィルム、シリコン、およびゴムで作られた擬似指紋を検出	
	RF Card (Option)	カードでの使用が可能で、指紋が認証しにくい方が使います	カードでの使用が可能で、指紋が認証しにくい方が使います
	Fingerprint	指を置くだけの便利さ	ファンクションボタンの操作と指を置くだけの便利さ
	TCP/IP Method	UNISサーバのインストールで、ターミナルとサーバ間で情報交換できるTCP/IPネットワーク	AccessServerのインストールで、ターミナルとサーバ間で情報交換できるTCP/IPネットワーク
	Intelligent Capture	指紋認証アルゴリズムは、素早く正確に乾燥指紋からぬれた指紋まで認証	指紋認証アルゴリズムは、正確に乾燥指紋からぬれた指紋まで認証
	High Performance CPU	32Bit RISC 806MHz	32Bit RISC 202MHz
	Auto Sensing	センサに指を置くと、自動的にセンサが働きます	
	Multiplayer	入室、入室退室、勤怠、その他Cafe管理に適用	入室、勤怠に適用
	Adjacent Sensor	利用者の接近を感知するアプローチセンサで必要な時LCD表示	
	Authentication	指紋・カード・パスワードを自由に組合わせて認証設定	指紋・カード・パスワードを自由に組合わせて認証設定
	Self-Diagnosis	ターミナル本体が強制的に外された場合、警報	ターミナル本体が強制的に外された場合、警報
	Operation Method Setup	機能の追加変更フレキシブルに対応できるターミナル	
	Voice	初めて使う人にも分かりやすい音声案内	音声案内
	Multiple Languages	言語が選べ、追加変更が容易に行えます	
	Back Light LCD	フルカラーLCDは、容易な操作と綺麗な画像を実現	モノクロLCDが容易な操作を実現





SECOM

株式会社



16:34

F1 | F2 | F3 | F4 | Cancel

Info 123456
Name: [redacted]
Address: [redacted]
Phone: [redacted]
Date: [redacted]